

BMWをもっと快適に!

Expand



AT-CBA10

本体価格 ¥30,000(税別)

純正セキュリティ装着車でも社外セキュリティを取り付け可能になります。
セキュリティ取付に必要な信号を当ユニットより取り出すことが可能です。

カーセキュリティ用CAN-BUSアダプター

当製品にはHS-CAN用/FT-CAN用が有ります。最新適合車種は弊社ホームページでご確認下さい。

● 社外セキュリティのインストールを可能にします

現在のBMW車種は車種電装系を多数のBUS通信システムで高度に管理されています。その為、アフターパーツでカーセキュリティやナビ関係などを取付したくても、都合の良い信号線が無かったり、取り付けたことで車種側に不具合を発生させる原因となったりすることがあります。当ユニットは車両側制御に悪影響を与えずに、カーセキュリティのインストールを可能にします。

● DIPスイッチの設定でアーム/ディスアーム連動信号のアルゴリズムを変化させることが可能

最近のカーセキュリティの主流は純正キー連動で動作させるタイプです。便利に使用出来ますが、純正キーを盗難されてしまった場合は意味がありません。こうなるとセキュリティは全く意味をなさなくなります。当ユニットは本体DIPスイッチの設定でアーム/ディスアーム連動信号のアルゴリズムを変化させる仕組みとなっています。設定により、条件が揃わないとディスアーム信号を出さない、発報中はディスアーム信号は出さないなど、簡単にはセキュリティ解除が出来ないようにすることも可能です。

● 純正セキュリティと共存可能

純正セキュリティでは軽度の悪戯などの警戒は出来ません。これを補うように社外セキュリティに設定するなど社外セキュリティと合わせて装着する事でより強固に車両をガード出来ます。

● 車両スリープ中は低消費電力

セキュリティはキーOFF時に動作させる製品です。当然その間の消費電流は気になる所です。車両のCANシステムがスリープに入れば、当ユニットもスリープに入りますが、一度CANが起きれば直ぐに動作開始します。また、車両がスリープ中でもセキュリティシステムからのトリガー入力でも即座に起き上がり制御を開始します。当ユニットのスリープ中の消費電流はわずか0.2mAです。

● 車両スリープ中は低消費電力

当ユニットから以下のような信号を取り出すことが可能です

[24Pコネクタ]

- | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ロック信号出力 | <input type="checkbox"/> アーム出力 | <input type="checkbox"/> アンロック信号出力 | <input type="checkbox"/> ハザードコントロール出力 |
| <input type="checkbox"/> 疑似アンサーバック信号出力 | <input type="checkbox"/> キーOFFステータス出力 | <input type="checkbox"/> エンジン始動信号出力 | <input type="checkbox"/> ウインドウステータス出力 |
| <input type="checkbox"/> フットブレーキ信号出力 | <input type="checkbox"/> ドアロック入力 | <input type="checkbox"/> エンスタ接続時使用1 | <input type="checkbox"/> ドアアンロック入力 |
| <input type="checkbox"/> IG-ON信号出力 | <input type="checkbox"/> アーム入力 | <input type="checkbox"/> ライトフラッシュ信号入力 | <input type="checkbox"/> トランク開入力 |
| <input type="checkbox"/> 車種ハザード確認入力 | <input type="checkbox"/> トランク開出力1 | <input type="checkbox"/> ドア開信号出力 | <input type="checkbox"/> トランク開出力2 |
| <input type="checkbox"/> ボンネット開信号出力 | <input type="checkbox"/> エンスタ接続時使用2 | <input type="checkbox"/> サイレン制御信号出力 | |

[6Pコネクタ]

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACC出力 | <input type="checkbox"/> イルミ出力 |
| <input type="checkbox"/> リバース出力 | <input type="checkbox"/> Pブレーキ出力 |
| <input type="checkbox"/> スピードワルズ出力 | <input type="checkbox"/> スリープ連動出力 |

製品仕様

本体サイズ	100mm × 62mm × 22mm(突起部含まず)
本体重量	180g
消費電力	約5.0W(基本動作時) 0.01W以下(スリープ待機時)
動作温度範囲	-10℃～+60℃
保証期間	製品出荷日より3年間

製品付属品

- ユニット本体
- 電源配線
- 6Pシグナル配線
- 24Pシグナル配線
- CAN/シリアル配線
- 取り扱い説明書
- 保証書

販売代理店

artack
assist your comfortable BMW life

開発/製造 **株式会社エイタック**
〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町558 1
TEL.045-595-1730 FAX.045-595-1733
URL : <http://www.a-tack.net/>