

Visual Expand Module

AT-VEM20

MADE IN JAPAN

ver.1.30

第2世代iDriveのLVDSコントロール車用の外部映像入力機器です。

SET UP MANUAL

Expand

※ 以前のプログラムVerと一部操作方法が異なっております。

基本操作は21ページをご確認して下さい。

-  **警告** 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。
-  **警告** ●装着作業の際、必ずバッテリーの(－)端子を外して作業してください。接続したままの作業は配線がショートすることがあり、感電の恐れや車輻破損の原因となります。
-  **注意** ●純正部品の取り外し、取り付けは整備要領書に従い、正しく行ってください。
●配線の結線などの取付は確実に行ってください。ショートや感電の恐れ、車輻破損またはトラブルの原因となります。
●誤配線やショート、静電気により機器の故障、破損や感電する場合がありますので細心の注意の上作業を行ってください。
●取り付けた配線などは定期的に点検してください。点検を怠ると重大な事故や故障、トラブルの原因となります。
●取り付けは安全を確保した上で確実な作業を行ってください。
●万一異常が発生した場合、直ちに車輻を安全な場所に停止させ、電源を切り異常箇所を確認・点検を行ってください。

取付販売店へのお願い：本取扱説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。

1	もくじ
2	当製品取り付け可能車種
3	当製品の特徴1
4	当製品の特徴2
5	当製品の部品構成
6	作業の順序/(E)系車輛への接続、(F)系車輛への接続
7	基本接続図
8	電源/CANハーネスの接続
9	(E)系車輛用ダイレクト呼び出しリモート/スライドスイッチ/DIPスイッチの設定
10	各ケーブルの接続
11	当製品のMENU設定 TOP MENUの説明
12	当製品のMENU設定 詳細設定画面の説明
13	当製品のMENU設定 (V)入力詳細設定
14	当製品のMENU設定 (C)入力詳細設定
15	当製品のMENU設定 画質調整設定
16	当製品のMENU設定 ガイドライン設定
17	当製品のMENU設定 セーフティモード
18	当製品のMENU設定 BMWメンテナンスモードについて
19	当製品のMENU設定 プログラムアップデート方法
20	基本操作方法
21	エキスパートモードでの操作方法
22	基本操作表
23	地デジチューナーのコントロール(データシステム)
24	地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)
25	地デジチューナーのコントロール(パナソニック)
26	地デジチューナーのコントロール(ヒューマックス)
裏表紙	拡張ユニットVisual Expand Plus AT-VEP50の紹介

取付可能車輛


1シリーズ	E87系	第2世代iDrive装着車輛のみ。第1世代iDrive車輛は適応外。
3シリーズ	E90系	第2世代iDrive装着車輛のみ。第1世代iDrive車輛はAT-VEM10で対応。
5シリーズ	E60系 F10系	第2世代iDrive装着車輛のみ。第1世代iDrive車輛はAT-VEM10で対応。 第2世代iDrive装着車輛のみ。第3世代iDrive車輛はAT-VEM30で対応。
6シリーズ	E63系 F12系	第2世代iDrive装着車輛のみ。第1世代iDrive車輛はAT-VEM10で対応。 第2世代iDrive装着車輛のみ。第3世代iDrive車輛はAT-VEM30で対応。
7シリーズ	F01、02、03、04	第2世代iDrive装着車輛のみ。第3世代iDrive車輛はAT-VEM30で対応。
X1	E84	
X3	F25	第2世代iDrive装着車輛のみ。第3世代iDrive車輛はAT-VEM30で対応。
X5、X6	E70、E71	第2世代iDrive装着車輛のみ。第1世代iDrive車輛はAT-VEM10で対応。
Z4	E89	

iDriveの見分け方

第1世代iDrive AT-VEM10

純正メニュー画面が十字型の配列で中央にiとなっている画面の車輛(除くE65)


純正ユニットCCC



第2世代iDrive

純正メニューがスクロールタイプで、NAVIの自車位置マークが(赤)の車輛

純正ユニットCIC



自車位置マークが(赤)

第3世代iDrive AT-VEM30

純正メニューがスクロールタイプで、NAVIの自車位置マークが(青)の車輛

純正ユニットNBT



自車位置マークが(青)

製品の特徴1

当製品は映像入力2系統を装備しています。

1系統はAV機器用で、もう1系統はカメラ用で設定していますので、個々の操作方法は異なります。

2系統の映像入力を同時に表示する事が出来ます。（2つの内、1系統(C)入力は小窓表示となります。）

たとえばAV入力の地デジを表示しながら、小窓表示画面でカメラ映像を表示出来ます。


AVをFULL画面で視聴しながら、右上に小窓表示でカメラ映像を表示。

AVをMAIN画面で視聴しながら、SUB画面で純正MAP、SUB画面右上に小窓表示でカメラ映像を表示。

AVをSUB画面で視聴しながら、MAIN画面で純正MAP、MAIN画面右上に小窓表示でカメラ映像を表示。

AV入力に対しては走行中の視聴を出来ないようにする事も可能です。

各映像入力は個別に画質調整が出来ます。



カメラ用入力は設定でリバースギヤ運動に出来ます。

また、任意にカメラ映像に切り換える事も出来ます。

ですのでバックカメラ以外での使用も可能です。

任意にカメラ映像を表示出来る機能を搭載の為、連動カメラ電源出力を装備しております。

カメラ接続時はこのカメラ用電源をご使用ください。

バックカメラ用にガイドラインの表示機能を搭載しています。カメラ映像に合わせ位置の調整などが行えます。

また、ステアリングに連動した操舵角連動ガイドラインとなっています。

リバース連動でのカメラ表示はFULL画面表示及びPinP画面表示のみとなります。

(PinP画面表示はPDC装着車両で純正カメラ無し車両用。)

また、リバース連動時のみガイドラインを表示出来ます。

カメラ用入力はリモート信号による割込表示にも対応。

ユビテル製レーダー探知機Z700Nsdのリモート出力を接続すれば、レーダーの映像が割り込み表示します。

純正画面表示中は、画面右上に小窓表示で割込みます。

MAIN画面で地デジなどを視聴中はSUB画面右上に小窓表示で割込みます。

SUB画面で地デジなどを視聴中はMAIN画面右上に小窓表示で割込みます。

FULL画面で地デジなどを視聴中は画面右上に小窓表示で割込みます。

当製品にはスピードパルス出力機能があります。Z700Nsdの車速信号を結線すると自動位置精度が上がります。

製品の特徴2

個々の入力映像に対して画質調整が行えます。

しかもイルミがONの状態とOFFの状態を個別に設定出来ます。
カメラ映像などは昼間と夜間での映像の差を有る程度修正出来ます。
AV映像なども、画面のディマーだけでは足りない分を補う事が出来ます。

当製品には、音声回路は搭載していません。
地デジなどの音声は直接車輦AUXへ接続してください。

当製品の映像入力部分には、映像ノイズフィルターが装備されています。
ムラの無い綺麗な映像でお楽しみ頂けます。

電源部分にもノイズフィルターが装備されています。

当製品では、従来から有るAVインターフェイスとは異なる電子部品類を使用して映像の制御方法も刷新しています。純正映像との2画面表示などでも、映像切り替えの際にチラツキや画面揺れが起こる心配はありません。

当製品の操作は車輦のCAN信号にてコントロールされます。iDriveコントローラーの信号を読み取るだけで無く、制御する方式を採用しました。

(E)系車輦用に、シリアル入力線を装備しています。この線を純正オーディオパネルの基板部分にハンダ付けにて信号を取得するようにすると、(F)系車輦と同じようにプログラムボタンダイレクト呼び出しなどが行えるようになります。


※操作が圧倒的に楽になります。接続をお勧めします。 8ページ参照

地デジチューナーコントロール機能搭載

データシステム
パイオニア/ユニデン
パナソニック
ヒューマックス

別売オプションの拡張ユニットAT-VEP50 (Light含む) を接続しますと、
AV2系統、カメラ2系統に増設されます。
またリヤモニター出力に対応致します。
iDriveモニターに映る純正映像の出力にも対応致します。

商品構成



当製品本体



モニターケーブル



電源/CANケーブル



3.5Φミニジャックケーブル3m



UPDATE用USBケーブル




コーションステッカー



電源出力ケーブル




リモート入力ケーブル



映像入力ケーブル



保証書



取付/取扱説明書(本書)

※当製品の(C)入力の映像はカメラ用に用意していますが、リバース時以外にも任意に表示が可能です。
(C)表示連動電源は当製品が(C)入力映像を表示動作の時に連動して電源を出力します。
この電源を使用せずにバックカメラをリバース電源で取得した場合、リバース時以外での表示の時はカメラが起動されず、ブルースクリーンとなります。ご注意ください。

作業の順序

(E)系車輻

- バッテリーまでアクセス出来る状態にし、車輻のキーをOFFにして5分ほど放置してバッテリーのマイナス端子を外します。
- バッテリーを外さずに作業する場合、CAN信号配線が加工された状態でユニットが接続されないまま、CAN信号を復帰するのは避けてください。
- 純正ユニット(CIC)を取り外します。
- 純正40Pコネクタの配線へ当製品の電源/CANハーネスを接続します。
配線色、結線箇所は8ページの結線図を参照してください。
- 当製品のDIPスイッチの設定を行います。
9ページのDIPスイッチの設定を参照してください。
- 純正モニターを取り外します。
- 当製品同梱のモニターケーブルを、LDVS OUT～純正モニター間で接続します。
- 純正のモニターケーブルを当製品のLDVS INへ接続します。
- 接続する映像機器を取付け、当製品に接続します。
音声有する機器の音声信号は車輻AUXへ接続します。
- 各部、組み付け、バッテリーのマイナス端子を接続します。

(F)系車輻


- バッテリーまでアクセス出来る状態にし、車輻のキーをOFFにして5分ほど放置してバッテリーのマイナス端子を外します。
- バッテリーを外さずに作業する場合、CAN信号配線が加工された状態でユニットが接続されないまま、CAN信号を復帰するのは避けてください。
- 純正ユニット(CIC)を取り外します。
- 純正40Pコネクタの配線へ当製品の電源を接続します。
- CAN信号をiDriveコントローラー部の配線へ接続します。
- 当製品のDIPスイッチの設定を行います。
9ページのDIPスイッチの設定を参照してください。
- 純正モニターを取り外します。
- 当製品同梱のモニターケーブルを、LDVS OUT～純正モニター間で接続します。
- 純正のモニターケーブルを当製品のLDVS INへ接続します。
- 接続する映像機器を取付け、当製品に接続します。
音声有する機器の音声信号は車輻AUXへ接続します。
- 各部、組み付け、バッテリーのマイナス端子を接続します。

※5シリーズ、6シリーズの一部の車輻は、コントローラー部のCAN信号が異なります。
この車輻の場合、当製品の操作方法が若干変わります。

拡張ユニットも接続する場合は、そちらの説明書もご覧下さい。

基本接続図

- 従来品や他社製品と違い、モニターケーブルのIN/OUTの配置が異なります。間違いの無いよう接続してください。
- コントロール機能搭載の地デジチューナーの受光部は当製品を経由して接続します。



- 音声信号は車輦AUXへ接続します。別売のDUAL AUXを使用しますと便利です。
※BMW純正「スナップ・イン・アダプター」搭載車輦はDUAL AUXは使用出来ない可能性があります。

重要

(F)車輦は当製品のCAN信号接続部分はCIC40Pコネクタでは無く、iDriveコントローラー部になります。


拡張ユニットも接続する場合は、接続方法が異なります。拡張ユニットの説明書もご覧下さい。

電源/CANハーネスの接続

(E)系車輛の接続

- 純正オーディオへ接続されていたハーネスを下記イラストの様に加工します。
- 40PコネクタのCAN信号線(ツイストペア線)⑨番、⑪番をコネクタから10cmぐらいの所で切断します。
- 切断した純正配線に、電源/CANハーネスのCAN信号線をIN、OUT、HI、LOを間違えない様に接続します。
- 40Pコネクタの⑬番に電源線、⑫番にGNDを割り込ませます。

※配線の太さが異なりますので、分岐タップなどは使用せず、ハンダ付けなど確実な接続を行ってください。




※車輛の不具合などで、長期的に当製品を外した状態で点検する必要がある場合、当製品本体から電源コネクタを抜き、配線途中に装備しているバイパスコネクタに差し換えて下さい。
(CAN信号はコネクタ上でバイパスされ、純正状態となります。)

(F)系車輛の接続

- CAN信号線はiDriveコントローラー部へ接続します。純正配線を切断してイラストのように接続します。
- 40Pコネクタの⑬番に電源線、⑫番にGNDを割り込ませます。

※配線の太さが異なりますので、分岐タップなどは使用せず、ハンダ付けなど確実な接続を行ってください。



※電源、GNDはコントローラー部で取らず、必ずCIC部40Pコネクタへ接続して下さい。

※車輛の不具合などで、長期的に当製品を外した状態で点検する必要がある場合、当製品本体から電源コネクタを抜き、配線途中に装備しているバイパスコネクタに差し換えて下さい。
(CAN信号はコネクタ上でバイパスされ、純正状態となります。)

(E)系車輛用ダイレクト呼び出しリモート入力接続

- 2Pリモート入力ハーネスの2番、青線を下記のイラストの箇所にはんだ付けにて接続します。
信号を取り出す事で、ダイレクト呼び出しが対応出来るようになります。

ダイレクト呼び出し機能対応について

オーディオ部分のプログラムボタンにてAV1、AV2をダイレクトに呼び出せる機能を搭載しています。プログラムボタンにフロントAUXを登録するとワンタッチで映像と音声を切換できる便利な機能です。F01系、F10系はCANバス信号より判断できる為、標準でダイレクト呼び出し機能を搭載しています。E87系、E90系、E70系などは、CANバス信号では判断できない為、オーディオフェイスパネルより信号線を取り出す必要があります。

オーディオフェイスパネル裏の基板よりハンダにて信号線を取り出す必要がある為、作業時は十分ご注意ください。当作業でシステムに問題無いのは確認済みですが、他の要因で純正オーディオに不具合が起きた際、保証を受けられない可能性があります。

上記内容を十分ご理解し、ユーザー様のご承諾の上作業を行ってください。
(ダイレクト呼び出し機能は無くてもビジュアルエキスパンドモジュールは動作致します)

ダイレクト呼び出し機能用信号線の取付方法 (オプション扱い)
車輛開発コードの呼び名のアルファベットが (E) で始まる車輛のみ結線が必要です。

(F) で始まる車輛は必要ありません。

純正オーディオ (CIC) のフロントフェイスパネルを取り外します。


(横にスライドさせると取り外せます。ツメ注意)

リボンケーブルの赤ライン側から4番目の線が基板と繋がる部分よりハンダを使用して信号線を取付ます。

右図を参照。(十分ご注意ください)


配線が噛みこまないようにフロントフェイスパネルの隙間から取り出して組み付けます。

ビジュアルエキスパンドモジュールの2Pリモート入力ケーブルの青線と接続します。



E90系 / E87系 / E84 / E89

● 位置へハンダを使用して取付ます。



E70 / E71

スライドスイッチの設定



(E)系車両はFT-CAN側で使用します。

(F)系車両はiDriveコントローラー部のCAN信号配線色で異なります。

黄/赤&黄/茶 HS-CAN側で使用します。

橙/緑&緑 FT-CAN側で使用します。

DIPスイッチの設定



DIPスイッチは下記の指示に従い設定を行って下さい。



ON プログラム設定 (FT CAN)
OFF プログラム設定 (HS CAN)



ON 通常はOFFでご使用ください。モニターに映る映像が乱れる場合はONに切り替えて下さい。
OFF (中国、TPO社製モニター装着車輛) ONに切り換えて下さい。



ON 通常はOFFで使用してください。純正GPSの受信に問題が発生する車輛の場合はONにします。
OFF 詳しくは裏表紙をご覧ください。



ON 未使用
OFF 未使用



ON (F)系車輛の場合
OFF (E)系車輛の場合



ON 未使用
OFF 未使用



ON 未使用
OFF 未使用



ON 未使用
OFF 未使用

装着する車輛に合わせ、DIPスイッチを設定します。

確実に設定してください。設定を間違えますと、動作しない他、車輛側も正常に動作できません。

各ケーブルの接続

● 同梱モニターケーブル

当製品本体のLVDS OUTと純正モニター間を接続します。

● 純正モニターケーブル

純正モニターから外した部分を、当製品本体のLVDS INに接続します。
OUTのケーブルを先に接続しておかないと挿せなくなります。

● 電源/CANハーネス

CIC裏の純正ハーネスに割り込ませ加工したハーネスを本体のPOWER/CANコネクタに接続します。

1	赤	12V電源、純正配線の⑮番へ接続
2	黒	GND、純正配線の⑫番へ接続
3	黄	CAN-HI(IN側)
4	白	CAN-LO(IN側)
5	灰	CAN-HI(OUT側)
6	青	CAN-LO(OUT側)

CAN配線の接続は(E)系車輛と(F)系車輛で異なります。8ページ参照。

● 6P電源出力ケーブル

1	赤	ACC連動電源	MAX 1A
2	橙	イルミ連動電源	MAX 1A
3	紫	リバース連動電源	MAX 1A
4	緑	Pブレーキ連動信号 (iDriveコントローラーHS-CAN車輛は出力不可)	
5	桃	スピードパルス信号	
6	黄	CAN信号連動電源(CAN起動中に12Vを出力)	MAX 1A


● 2Pリモートケーブル

1	白	(C)入力表示リモート入力
2	青	(E)系車輛用ダイレクト呼び出しリモート入力

● 映像入力ケーブル

(V)入力 地デジなどのAV機器の映像入力
(C)入力 カメラなどのビデオ機器の映像入力
電源/GND (C)入力の表示に連動して電源を出力します。

映像入力ケーブル



● 地デジリモコン受光部

地デジチューナーに付属の受光部は当製品のIR-INに接続します。 **コントロール機能対応チューナーのみ**

● 3.5Φミニジャックケーブル

当製品のIR-OUTと地デジチューナーの受光部接続部を接続します。


※ 当製品の(C)入力の映像はカメラ用に用意していますが、リバース時以外にも任意に表示が可能です。
(C)表示連動電源は当製品が(C)入力映像を表示動作の時に連動して電源を出力します。
この電源を使用せずにバックカメラをリバース電源で取得した場合、リバース時以外での表示の時はカメラが起動されず、ブルースクリーンとなります。ご注意ください。

当製品のMENU設定

TOP MENUの表示

- iDriveコントローラーのMENUボタンを長押しします。当製品のTOP MENU画面を表示します。

MENU内での操作方法	
ダイヤル回転	項目内上下移動
左右スライド	左右移動
ダイヤルプッシュ	決定
BACKボタン	戻る
上下スライド	項目上下移動
MENUボタン	純正画面に戻る



ダイヤル回転
項目内上下移動

ダイヤルプッシュ
決定

BACKボタン
戻る

左右スライド

上下スライド
項目上下移動



- 画面右下にはプログラムVerが表示されます。
- 表示されている各入力のアイコンを選択すると、その入力画面を表示します。
「VEM詳細設定」を選択すると、各種詳細の設定が出来る画面に切り替わります。
詳しくは12ページを参照してください。
- 「メンテナンスモード」を選択すると、メンテナンスモードに移行する為の注意画面が表示されます。
詳しくは18ページを参照してください。
- 「プログラムアップデート」を選択すると、アップデートの手順紹介画面が表示されます。
詳しくは19ページを参照してください。

MENUから退出するには、MENU、MEDIAorCD、RADIO、TEL、MAPボタンのいずれかを押します。

拡張ユニットも接続する場合は、項目が増えます。

詳細設定画面

- 各設定項目のアイコンが表示されます。アイコンの右側に表示されている内容が現在の設定状況です。変更したい項目のアイコンを選択すると、その項目の設定画面へ移行します。


※セーフティモードの項目はON/OFFだけなので、この画面で直接操作します。

セーフティモードOFF 当製品の(V)入力に接続した映像機器の映像が走行中でも見れる状態です。

セーフティモードON 上記に対して走行中は観れなくなり、純正画面となります。停車すると元に戻ります。

※画面右下に「**走行中は表示出来ません**」とOSD表示されます。

拡張ユニットも接続する場合は、項目が増える為、表示方法が異なります。
現在の設定状況を確認出来る部分は無くなります。各設定項目に入って確認して下さい。



AV入力詳細設定

AV入力

AV入力を使用するかしないかを設定します。使用しないを選択するとTOP MENUの中にもアイコンは表示されません。

OSD表示マーク

AV画面に切り換えた際に1秒間左上に表示されるマークの選択です。

AV1 **DTV** **DVD** **使用しない** から選択できます。

プログラムボタン呼び出し

AV入力をオーディオ部分のプログラムボタンで直接呼び出せる設定です。
設定したボタンにAUXを登録すると、映像と音声と同時に切り換え出来ます。

ボタン1 **ボタン2** **ボタン3** **使用しない** から選択できます。


DTVコントロール信号

取り付ける地デジチューナーに合わせ設定します。

※コントロール出来る地デジチューナー
データシステム、パイオニア/ユニデン、パナソニック、ヒューマックス

画質調整

選択すると、AV入力の画面を表示して画質の調整が出来ます。（詳しくは15ページ画質調整の項目参照）
イルミON/OFFで個別設定可。



カメラ入力詳細設定

カメラ入力

カメラ入力を使用するかしないかを設定します。使用しないを選択するとTOP MENUの中にもアイコンは表示されません。

OSD表示マーク

カメラ画面に切り換えた際に1秒間左上に表示されるマークの選択です。

※リバース時のバックカメラ表示の時はOSD表示はされません。(小窓表示の場合はOSD表示されません)

R Camera **S Camera** **Radar** **使用しない** から選択できます。

※使用しないを選択しますと、ダイレクト呼び出し機能もOFFになります。

リバース時動作

バックギヤに入れた際にどのような動作をするか設定します。

FULL画面表示 バックギヤ連動でカメラ映像をフル画面で表示します。
社外バックカメラを装着する際に選択します。

PinP画面表示 純正PDC装着車輛に社外バックカメラを装着する場合に選択します。

純正画面に戻る 純正バックカメラ装着車輛の場合に選択します。

無反応 バックカメラ/PDC非装着の場合に選択します。
AV入力を視聴中は、AV入力を表示したままになります。

ガイドライン表示

FULL画面表示/PbyP画面表示を選択した場合のみ選択できるようになります。

「表示する」を選択するとカメラ映像に切り替わりガイドライン調整が出来ます。

※再調整をする場合は、一旦「表示しない」に切り換えてから再度「表示する」の操作を行って下さい。

(詳しくは16ページガイドライン表示の項目参照)

画質調整

選択すると、カメラ入力の画面を表示して画質の調整が出来ます。

イルミON/OFFで個別設定可。

(詳しくは15ページ画質調整の項目参照)



画質調整詳細設定

- 調整する映像入力からの映像が表示され、画面上に調整項目のアイコンが表示されます。
- BLACK LEVEL、CONTRAST、SHARPNESS、BRIGHTNESSが調整出来ます。
調整項目を左右スライドで選択します。(選択項目は赤文字に変化します。)
- ダイアルを回しますと、数値が変わり調整できます。
- 映像の調整ではイルミOFFの時の設定とイルミONの時の設定が個別に登録出来ます。
イルミがONかOFFかを当製品が自動認識しますので、昼間と夜間を個別に調整してください。
※画面左下にアイコンが表示されます。
- 調整が終了したら、「戻る」アイコンを選択して戻ります。
iDriveコントローラーのBACKボタンでも戻れます。
iDriveコントローラーのMENUボタンを押すと純正画面に直接戻れます。



ガイドライン調整詳細設定

- (C)入力詳細設定で「ガイドライン表示」を選択すると、カメラ映像が表示され、画面上に調整項目のアイコンが表示されます。
- ラインの再調整をする場合は、一旦「表示しない」に切り換えてから再度「表示する」の操作を行って下さい。

※この時に表示されるガイドラインは、ステアリング連動動作は致しません。

左右位置調整

カメラが車輦のセンターに装着されない場合、調整します。

上下位置調整

ガイドラインの手前赤ラインがバンパーに被る位置に調整します。
バンパーが映らない車輦は適度に離して設定してください。

角度調整


駐車場などのラインを目安に角度を合わせます。

幅調整

ラインの幅を調整します。

- 調整が終了したら、「戻る」アイコンを選択して戻ります。
- iDriveコントローラーのBACKボタンでも戻れます。
- iDriveコントローラーのMENUボタンを押すと純正画面に直接戻れます。

当製品に搭載の操舵角連動ガイドラインはあくまでも目安です。
使用するカメラによっては、正しく表示出来ない場合があります。



セーフティモード

- この機能は(V)入力に接続したAV機器の映像を走行中は表示出来なくする機能です。
- この機能が「非解除」の場合、停車中は視聴出来ますが、走行し始めると、純正画面に戻り、画面右下に「走行中は表示出来ません」とOSD表示されます。
停車すると、元の状態に戻ります。
 - ※ 走行中はiDriveコントローラーの操作も純正状態となります。
ただし、MENU、RADIO、MEDIAorCD、MAP、TELボタンを押すと、(V)入力のモードから抜け出し、完全に純正画面状態となりますので停車しても(V)入力表示には戻りません。
(右下のOSD表示が消えます)
 - ※ (C)入力のカメラには影響は有りません。
- この機能が「解除」の場合、停車中、走行中問わず、視聴制限は掛かりません。
 - ※ 走行中の画面の注視は危険です。この機能を「解除」で使用する場合は自己責任でお願いします。




メンテナンスモード画面

- このモードはディーラーにてテスターを繋ぎ、プログラミング時のエラーを回避させる為のモードです。
- このモード内のアイコンを選択すると、当製品は動作を停止して純正状態となります。
当製品の動作状況LEDが、(赤)POWER=点灯、(緑)OPERATE=消灯となります。
- モニターケーブルとCAN信号線が当製品をスルーで出力となります。
(当製品は動作停止状態となっている為、MENUボタン長押しをしてもTOP MENUには切り替わりません。)
- BMWメンテナンスモードはキーOFFで約1分放置してスタータースイッチのLEDが消えるまで継続されます。
- その後のキーONでは自動復帰となります。

メカニックの方へ

車輛プログラミング作業を行う際は、キーOFFで放置してCAN信号が停止してしまいますと、次回CAN信号復帰で当製品も通常動作を開始してしまいます。
連続作業の際はご注意ください。



※ VEMメニューからの操作以外にiDriveコントローラーのダイヤルプッシュ10秒間長押しでもダイレクトにメンテナンスモードに突入する事が出来ます。

プログラムアップデート画面

- このモードは当製品のプログラムアップデートをする為のモードです。
当製品のUPDATE用USB端子をノートPCなどに接続して、当社が提供するバージョンUPプログラムを書き込む事でアップデートが可能となります。

※ プログラムアップデートをしますと全ての設定が初期化されます。
入力機器の現在の設定状況を、「詳細設定画面」で確認しておいてください。

※ ガイドラインや画質調整も初期化されます。
こちら各設定画面で数値を控えておく事をお勧めします。

(V)入力		ON/OFF	OSD表示	プログラムボタン	DTVコントロール
		()	()	()	()
イルミOFF		BLACK LEVEL	BRIGHTNESS	CONTRAST	SHARPNESS
		()	()	()	()
イルミON		BLACK LEVEL	BRIGHTNESS	CONTRAST	SHARPNESS
		()	()	()	()
(C)入力		ON/OFF	OSD表示	リバース動作	ガイドライン表示
		()	()	()	()
	イルミOFF	BLACK LEVEL	BRIGHTNESS	CONTRAST	SHARPNESS
		()	()	()	()
	イルミON	BLACK LEVEL	BRIGHTNESS	CONTRAST	SHARPNESS
		()	()	()	()
		左右位置調整	上下位置調整	角度調整	幅調整
		()	()	()	()

アップデート手順

- USBの使用出来るノートPC (Windows)を用意します。
a/tackホームページより、UPDATEツール (AttackDFU)と該当するUPDATEプログラムをダウンロードして解凍します。AttackDFUはPCにインストールします。
- AttackDFUを起動して、当製品のUPDATE用USBケーブルをノートPCへ接続します。
(長さが足りない場合は延長ケーブルをご用意ください。)
- 当製品のプログラムUPDATE画面を開き、「UPDATE」アイコンを選択します。
- 当製品が動作を停止して純正画面へ戻ります。
- AttackDFUが「デバイスが接続されました」と表示されます。
※ PCとの相性により表示されない場合があります。その際はキーOFF後1分ほど放置して車輦のCAN信号が停止してからUSBケーブルを接続して下さい。
- AttackDFUの「プログラム選択」をクリックしてUPDATEプログラムを選択して、「アップデート」をクリックします。
- プログラムの更新状況がバーグラフで表示されますので終了するまで待ちます。
- その後USBケーブルを抜きます。
- 車輦のキーをOFFにして約1分放置してCAN信号が停止するのを待ちます。
(スターターS/WのLEDが消灯するまで待ちます。)
- 再度、車輦のキーをONにしてiDriveコントローラーのMENUボタンを長押しして、当製品のメニュー画面上でプログラムVrを確認してください。
アップデートは随時行っていきます。機能の追加など、ご期待ください。
※ 車輦のCAN信号が停止状態の時は、この手順を踏まなくてもいつでもUPDATE可能です。
- USBケーブルを接続せずに「プログラムUPDATE」アイコンをプッシュしますと、当製品は再起動だけ行います。

基本操作方法

- 当製品はiDriveコントローラーの操作信号を利用して動作致します。このコントローラーは通常は純正システムをコントロールする為の装置ですが、当製品の映像FULL画面表示中は操作信号を乗っ取って動作致します。OSDメニューや地デジの操作をiDriveコントローラーで操作しても、表示画面裏で純正が動いてしまう事は有りません。
- 外部映像と純正映像の2画面表示(MAIN画面表示やSUB画面表示)の時は、iDriveコントローラーの制御は行いません。画面に見える純正映像の操作を優先させる為、この表示方法では、iDriveコントローラーでは地デジの操作は行えません。

※チャンネル操作などは、オーディオ部のスイッチで操作出来ます。(iDriveコントローラーHS-CAN車輛除く)

TOP MENUから個別に操作する方法

一番判り易いですがボタンの操作数が多くなります。

(V)入力、(C)入力表示方法

iDriveコントローラーのMENUボタンを長押しします。当製品のTOP MENU画面に切り替わります。その中のアイコンから、ソースと画面サイズを選択しますと表示されます。

各機能をダイレクトに操作する方法


ワンタッチなどで操作可能ですが、操作方法を覚える必要が有ります。

(V)入力表示方法

オーディオ部のプログラムボタン1番を押します。(V)入力の映像に切り替わります。
(V)入力表示中に再度押しますと画面サイズが切り替わります。((E)系車輛はダイレクト呼び出しリモート接続時のみ。)
※当製品の設定画面で登録ボタンを変更した場合は、そのボタンに機能が移行します。(初期設定は1番です。)
※プログラムボタンにAUXを登録しておく、映像と音声ワンタッチで切り替え出来ます。
ステアリング右側↓ボタン長押しで(V)入力の映像に切り替わります。その状態で↑ボタン長押しで画面サイズが切り替わります。(ステアリング操作が可能なのは(E)系車輛のみです。)



(C)入力表示方法

- ① iDriveコントローラーのMENUボタンもしくはステアリングボイスボタンを2回連続で連打しますと、(C)入力をFULL画面で表示します。再度連打しますと元の画面に戻ります。
※ボイスコントロール機能搭載の車両は、ボイスボタンで操作しますと、ボイス機能がON→OFFとなり動作音が出ます。ご了承下さい。
- ② iDriveコントローラーのOPTIONボタンを2回連続で連打しますと、(C)入力を小窓画面で表示します。
再度連打しますとOFFになります。
※この操作は(C)入力のOSD表示を「使用しない」を選択しますと無効となります。
バックカメラを装着して、バック時以外では絶対に呼び出たく無い場合はOSD表示は「使用しない」を選択して下さい。



設定で登録したボタンを押すと画面切り替え出来ます。押す度に画面サイズが切り替わります。

※(E)系車輛はリモート入力線(青)を接続時のみ使用出来ます。



外部映像から純正画面に切り替える方法

iDriveコントローラーの① MENUボタン、② MAPボタン、③ TELボタン、④ RADIOボタン、⑤ MEDIA or CDボタンなどを短押ししますと純正画面に戻ります。

詳しくは操作方法表をご覧ください。

エキスパートモードでの操作方法の紹介

- 当製品のメニュー操作時や、外部映像をFULL画面で表示中は、iDriveコントローラーの操作信号を制御する設計になっています。外部映像と純正映像の2画面表示をしている時は純正操作を優先させる為、制御を行わない設計になっています。地デジチューナーのコントロールがFULL画面の時のみ、細かな操作まで割り振られているのはその為です。
- エキスパートモードを「使用する」にしますと、外部映像と純正映像の2画面表示の状態でも、iDriveコントローラーを制御できるようになります。その為、MAIN画面やSUB画面で地デジチューナーを視聴中でも、細かな操作まで行えるようになります。エキスパートモードを使用するには、当製品のOSD MENUからVEM詳細設定へ入り、その中のエキスパートモードの項目を「使用する」に設定して下さい。
※エキスパートモードの変更点はAV1の2画面表示です。
- エキスパートモードは操作が多少複雑になります。
外部映像、純正映像のどちらをコントローラーが操作するか、アクティブを切り替える操作が必要になります。
- 外部映像がアクティブの場合は、コントローラーを操作する度に、外部映像側の縁にオレンジ枠が1秒間表示されます。この状態の時は外部映像の操作用にiDriveコントローラーが制御されています。純正側の操作は行う事が出来ません。

アクティブを切り替えるには

iDriveコントローラーの「MAPボタン」を2回連打します。画面縁に表示されるオレンジ枠が純正映像側に切り替わります。

この時は当製品のiDriveコントローラー制御が停止して、純正画面側が操作可能になります。「MAPボタン」2回連打をする度に、アクティブが切り替わります。

- ※ エキスパートモードは外部映像と純正映像が同時表示される画面で、1つのコントローラーを切り替えて使用する為、操作が判り辛くなります。純正状態の動作に依存した操作も必要となるケースがありますので、十分に慣れてから使用して下さい。通常モードで外部映像と純正映像の2画面表示の場合、iDriveコントローラーの操作を行うと外部映像の裏で純正画面が動いてしまいます。

コントローラー操作

		純正画面時	外部映像FULL画面表示時	2画面表示時
MENU	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
MENU	2回連打	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF
MENU	長押し	OSD TOP MENU表示	OSD TOP MENU表示	OSD TOP MENU表示
OPTION	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
OPTION	2回連打	(C)小窓表示ON/OFF	(C)小窓表示ON/OFF	(C)小窓表示ON/OFF
OPTION	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正画面に戻す
左回転		純正操作	OSDメニュー操作	純正操作
右回転		純正操作	OSDメニュー操作	純正操作
←	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
←	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
→	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
→	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
ブッシュ	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
ブッシュ	2回連打	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
BACK	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
MAP	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正操作
MAP	2回連打	純正操作	アクティブ切換	アクティブ切換
↑	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
↑	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
↓	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
↓	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
MEDIA or CD	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
RADIO	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
TEL	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
オーディオ部 ←	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 ←	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 →	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 →	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
プログラム 1	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
プログラム 2	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
プログラム 3	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
ステアリング ↑	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
ステアリング ↑	長押し	純正操作	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング ↓	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
ステアリング ↓	長押し	純正操作	(V)入力←→純正映像に切換	(V)入力←→純正映像に切換
ステアリングボイスボタン	2回連打	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF
			エキスパートモード地デジ表示時	エキスパートモード純正側操作時

青帯の項目はエキスパートモード時のみ

ブッシュ2回連打とOPTION2回連打でカメラ映像を呼び出す機能は、(C)入力設定でOSD表示を「使用しない」を選択しますと無効に出来ます。

黄色背景は(E)系車輦ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効


桃色背景は(E)系車輦のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輦は、オーディオ部←、オーディオ部→での外部機器の操作は出来ません。

地デジチューナーのコントロール(データシステム)

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限があります。

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輛はリモート接続時のみ、ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。





E系車輛のみ

OSDメニュー内で設定したプログラムボタンでダイレクトに(V)入力呼び出せます。

(V)入力表示中に更に押すと画面サイズが変わります。

※(E)系車輛はダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効です。



iDriveコントローラーがHS-CANの車輛			
ダイヤル↑スライド	1	短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	2	長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↓スライド	3	短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	4	長スライド	ワンセグ切替ボタン信号
ダイヤル←スライド	5	短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	6	長スライド	リモコンの←ボタン長押し信号
ダイヤル→スライド	7	短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	8	長スライド	リモコンの→ボタン長押し信号
ダイヤルプッシュ	9	短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルプッシュ	10	2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	11	短押し	戻るボタン信号
OPTIONボタン	12	短押し	番組表ボタン信号
OPTIONボタン	13	長押し	入力切替ボタン信号
オーディオ部←ボタン	14	短押し	選局↑ボタン信号
オーディオ部←ボタン	15	長押し	字幕ボタン信号
オーディオ部←ボタン	16	短押し	選局↑ボタン信号
オーディオ部←ボタン	17	長押し	中継局サーチボタン信号
ステアリング↑ボタン	16	短押し	選局↑ボタン信号
ステアリング↑ボタン	16	長押し	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↓ボタン	14	短押し	選局↓ボタン信号
ステアリング↓ボタン	14	長押し	(V)入力→純正映像に切換

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輛ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効


桃色背景は(E)系車輛のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限があります。
オーディオ部左右スイッチ 14 15 16 17 が使用出来ません。

地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限が有ります。

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輛はリモート接続時のみ、ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。





E系車輛のみ

OSDメニュー内で設定したプログラムボタンでダイレクトに(V)入力呼び出せます。

(V)入力表示中に更に押すと画面サイズが変わります。

※(E)系車輛はダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効です。



iDriveコントローラーがHS-CANの車輛			
ダイヤル↑スライド	1	短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	2	長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↓スライド	3	短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	4	長スライド	地デジ→ワンセグボタン信号
ダイヤル←スライド	5	短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	6	長スライド	選局リストボタン信号
ダイヤル→スライド	7	短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	8	長スライド	放送局サーチボタン信号
ダイヤルプッシュ	9	短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルプッシュ	10	2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	11	短押し	戻るボタン信号
OPTIONボタン	12	短押し	番組表ボタン信号
OPTIONボタン	13	長押し	ホーム/ドライブボタン信号
オーディオ部←ボタン	14	短押し	選局↓ボタン信号
オーディオ部→ボタン	15	長押し	スキャンボタン信号
オーディオ部→ボタン	16	短押し	選局↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	17	長押し	放送局サーチボタン信号
ステアリング↑ボタン	18	短押し	選局↑ボタン信号
ステアリング↑ボタン	19	長押し	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↓ボタン	20	短押し	選局↓ボタン信号
ステアリング↓ボタン	21	長押し	(V)入力→純正映像に切換

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輛ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輛のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限が有ります。


オーディオ部左右スイッチ 14 15 16 17 が使用出来ません。

iDriveコントローラーの↑長押し、↓長押し操作が選局↑、選局↓信号に変更されています。

地デジチューナーのコントロール(パナソニック)



iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限があります。

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輛はリモート接続時のみ。ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。



E系車輛のみ

OSDメニュー内で設定したプログラムボタンでダイレクトに(V)入力と呼び出せます。
(V)入力表示中に更に押すと画面サイズが変わります。
※(E)系車輛はダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効です。



iDriveコントローラーがHS-CANの車輛				
ダイヤル↑スライド	1	短スライド	リモコンの↑ボタン信号	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↓スライド	2	長スライド	画面表示ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	3	短スライド	リモコンの↓ボタン信号	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	4	長スライド	受信モードボタン信号	チャンネル↓ボタン信号
ダイヤル←スライド	5	短スライド	リモコンの←ボタン信号	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル→スライド	6	長スライド		
ダイヤル←スライド	7	短スライド	リモコンの→ボタン信号	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	8	長スライド	番組内容ボタン信号	番組内容ボタン信号
ダイヤルブッシュ	9	短押し	リモコンの決定ボタン信号	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルブッシュ	10	2回連打	リモコンのMENUボタン信号	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	11	短押し	戻るボタン信号	戻るボタン信号
OPTIONボタン	12	短押し	番組表ボタン信号	番組表ボタン信号
OPTIONボタン	13	長押し	ホーム/お出かけボタン信号	ホーム/お出かけボタン信号
オーディオ部←ボタン	14	短押し	チャンネル↑ボタン信号	外部機器操作不可
オーディオ部→ボタン	15	長押し	上記ボタンの長押し信号	外部機器操作不可
オーディオ部←ボタン	16	短押し	チャンネル↓ボタン信号	外部機器操作不可
オーディオ部→ボタン	17	長押し	上記ボタンの長押し信号	外部機器操作不可
ステアリング↑ボタン	18	短押し	チャンネル↑ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号
ステアリング↓ボタン	19	長押し	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↑ボタン	20	短押し	チャンネル↓ボタン信号	チャンネル↓ボタン信号
ステアリング↓ボタン	21	長押し	(V)入力→純正映像に切換	(V)入力→純正映像に切換

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輛ではダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輛のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限があります。


オーディオ部左右スイッチ 14 15 16 17 が使用出来ません。

iDriveコントローラーの↑長押し、↓長押し操作がチャンネル↑、チャンネル↓信号に変更されています。

地デジチューナーのコントロール(ヒューマックス)



iDriveコントローラーがHS-CANの車輻は一部操作制限が有ります。

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輻スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輻はリモート接続時のみ。ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。



E系車輻のみ

OSDメニュー内で設定したプログラムボタンでダイレクトに(V)入力呼び出せます。
(V)入力表示中に更に押すと画面サイズが変わります。
※(E)系車輻はダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効です。



iDriveコントローラーがHS-CANの車輻			
ダイヤル↑スライド	1	短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	2	長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↓スライド	3	短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	4	長スライド	地デジ/ワンセグボタン信号
ダイヤル←スライド	5	短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	6	長スライド	前チャンネルボタン信号
ダイヤル→スライド	7	短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	8	長スライド	中継局ボタン信号
ダイヤルプッシュ	9	短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルプッシュ	10	2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	11	短押し	戻るボタン信号
OPTIONボタン	12	短押し	番組表ボタン信号
OPTIONボタン	13	長押し	ホーム/お出かけボタン信号
オーディオ部←ボタン	14	短押し	チャンネル↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	15	長押し	字幕ボタン信号
オーディオ部→ボタン	16	短押し	チャンネル↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	17	長押し	中継局ボタン信号
ステアリング↑ボタン	18	短押し	チャンネル↑ボタン信号
ステアリング↑ボタン	19	長押し	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↓ボタン	20	短押し	チャンネル↓ボタン信号
ステアリング↓ボタン	21	長押し	(V)入力→純正映像に切換

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輻ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輻のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輻は一部操作制限が有ります。

オーディオ部左右スイッチ 14 15 16 17 が使用出来ません。

iDriveコントローラーの↑長押し、↓長押し操作がチャンネル↑、チャンネル↓信号に変更されています。